

OBRA: "OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN TARTAGAL - DPTO. GRAL. SAN MARTIN - PROVINCIA DE SALTA"

| PLANILLA DE LOCALES - SECTOR AMPLIACION CENTRO DE REHABILITACION NUTRICIONAL | | | | | | | | | | | | | INSTALACION SANITARIA | | | VARIOS | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Nº | DENOMINACION | MUROS | REVOQUES | CONTRAPISOS | PISOS | ZÓCALOS | REVESTIMIENTOS | CUBIERTAS | CIELORR. | PINTURAS | MESADAS | Agua | Artefactos | Accesorios | I. A. A. | Vidrios | Guardacanto | Guardasillas - Guardacamillas | MOBILIARIO FIJO | Señalética |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTOR EXISTENTE CENTRO DESNUTRIDOS A INTERVENIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O1 | HALL ACCESO | Lad. Hueco | - | Contrapiso s/ t.n. e=12 cm | Mosaico Granítico 30 x 30 | Cementicio | | Cub. Existente | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | - | - | - | - | - | Laminado 3 + 3 mm | - | - | Baranda | Señalización de locales |
| O2 | CIRCULACION | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso s/ t.n. e=12 cm | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico y Guardacamilla H:0,85m | Cub. Existente | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | - | - | - | - | - | Laminado 3 + 3 mm | G. Acero Inox. | - | - | Señalización de locales |
| ACCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | FACHADA | - | Completo a la cal | - | - | Rehundido cementicio | - | - | - | Látex p/ exterior | - | Fría | Canilla de servicio | - | - | - | - | - | - | letras Corporeas |
| - | VEREDA MUNICIPAL | - | - | Contrapiso s/ t.n. e=12 cm | Cemento Alisado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OBRA NUEVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O1 | INGRESO | - | Completo a la cal | - | - | Cementicio | - | Cubierta de chapa trapezoidal pre pintada S/Estructura Metalica. | Aplicado bajo losa | - | - | Fría | Canilla de servicio | - | - | Laminado 3 + 3 mm | - | - | Baranda | - |
| O2 | ESCALERA | Lad. Hueco | Completo a la cal | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Cemento Alisado | - | - | Cubierta de chapa trapezoidal pre pintada S/Estructura Metalica. | - | - | - | - | - | - | - | Laminado 3 + 3 mm | - | - | Baranda | Señalización de locales |
| O3 | ASCENSOR | Lad. Hueco | Completo a la cal | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Cemento Alisado | - | - | Cubierta de chapa trapezoidal pre pintada S/Estructura Metalica. | - | - | - | - | - | P/Baño | - | Laminado 3 + 3 mm | G. Acero Inox. | - | - | Señalización de locales |
| O4 | SALA DE ESPERA | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico y Guardacamilla H:0,85m | Losa Plana H*A* | Susp. Placas de yeso Modulares Desmontable | Látex en muros y cielorraso | - | - | - | - | 2 Split de 6000 kcal. | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | - | Señalización de locales |
| O5 | RECEPCION -ADMINISTRACION | Lad. Hueco | Completo a la cal | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | - | Losa Plana H*A* | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | Mostrador madera dura | - | - | - | Split de 6000 kcal. | Laminado 3 + 3 mm | - | - | Escritorios fijos con piso-ductos | Señalización de locales |
| O6 | OFFICE | Lad. Hueco | Bajo Revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico h: 2,05 m o altura dintel | Losa Plana H*A* | Placa de yeso p/Nucleos Húmedos | Látex en muros y cielorraso | Mesada granito natural c/ Mueble bajo mesada | Fría y caliente | Bacha de Acero Inoxidable 0,50 x 0,40 x 0,18 | - | - | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | Bajo Mesadas | Señalización de locales |
| O7 | DEPOSITO ASEO | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico h: 2,05 m o altura dintel | Losa Plana H*A* | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | - | Fría | Pileta de lavar | - | - | Laminado 3 + 3 mm | - | - | - | Señalización de locales |
| O8 | JEFE DE SERVICIO PISO | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | - | Losa Plana H*A* | Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | - | - | - | - | 2 Split de 2300 kcal. | Laminado 3 + 3 mm | G. Acero Inox. | - | Escritorios fijos con piso-ductos | Señalización de locales |
| O9 | BAÑO JEFATURA | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico h: 2,05 m o altura dintel | Losa Plana H*A* | Susp. De Placas de yeso p/ nucl. Húmedos | Látex en muros y cielorraso | - | Fría y caliente | Ferrum Linea Florencia. Blanco. | P/Baño | - | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | - | Señalización de locales |
| 10 | BAÑO PERSONAL | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico h: 2,05 m o altura dintel | Losa Plana H*A* | Susp. De Placas de yeso p/ nucl. Húmedos | Látex en muros y cielorraso | - | Fría y caliente | Ferrum Linea Florencia. Blanco. | P/Baño | - | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | - | Señalización de locales |
| 11 | BAÑO PUBLICO MUJERES | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico h: 2,05 m o altura dintel | Losa Plana H*A* | Susp. De Placas de yeso p/ nucl. Húmedos | Látex en muros y cielorraso | Mesada granito natural | Fría | Ferrum Blanco y Bacha de Acero Inoxidable | P/Baño | - | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | - | Señalización de locales |
| 12 | BAÑO PUBLICO VARONES | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico h: 2,05 m o altura dintel | Losa Plana H*A* | Susp. De Placas de yeso p/ nucl. Húmedos | Látex en muros y cielorraso | Mesada granito natural | Fría | Ferrum Blanco y Bacha de Acero Inoxidable | P/Baño | - | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | - | Señalización de locales |
| 13 | BAÑO PUBLICO DISCAPACITADOS | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico h: 2,05 m o altura dintel | Losa Plana H*A* | Susp. De Placas de yeso p/ nucl. Húmedos | Látex en muros y cielorraso | - | Fría y Caliente | Lavatorio tipo Ferrum Linea espacio | Accesorios p/discapac. | - | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | - | Señalización de locales |
| 14 | SALA DE LECTURA | Lad. Hueco | Completo a la cal | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | - | Losa Plana H*A* | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | - | - | - | - | Split de 2300 kcal. | Laminado 3 + 3 mm | - | - | - | Señalización de locales |
| 15 | ESTAR PADRES | Lad. Hueco | Completo a la cal | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | - | Losa Plana H*A* | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | - | - | - | - | 2 Split de 6000 kcal. | Laminado 3 + 3 mm | - | - | - | Señalización de locales |
| 16 | OFICINA NUTRICIONISTA | Lad. Hueco | Completo a la cal | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | - | Losa Plana H*A* | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | - | - | - | - | Split de 3100 kcal. | Laminado 3 + 3 mm | - | - | - | Señalización de locales |
| 17 | SUM | Lad. Hueco | Completo a la cal | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | - | Losa Plana H*A* | Susp. Placas de yeso Modulares Desmontable | Látex en muros y cielorraso | - | - | - | - | 2 Split de 6000 kcal. | Laminado 3 + 3 mm | G. Acero Inox. | - | - | Señalización de locales |
| 18 | PREPARACION ALIMENTOS | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico h: 2,05 m o altura dintel | Losa Plana H*A* | Placa de yeso p/Nucleos Húmedos | Látex en muros y cielorraso | Mesada granito natural c/ Mueble bajo mesada | Fría y Caliente | Inoxidable 0,50 x 0,40 x 0,18 | - | Split de 4500 kcal. | Laminado 3 + 3 mm | G. Acero Inox. | De madera Dura | Bajo Mesadas | Señalización de locales |
| 19 | DEPOSITO | Lad. Hueco | Completo a la cal | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | - | Losa Plana H*A* | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorrasos | - | - | - | - | - | Laminado 3 + 3 mm | - | - | - | Señalización de locales |
| 20 | INTERNACION | Lad. Hueco | Completo a la cal | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | - | Losa Plana H*A* | Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorrasos | - | - | - | - | 7 Split de 4500 kcal. | Laminado 3 + 3 mm | G. Acero Inox. | - | - | Señalización de locales |
| 21 | BAÑO | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico h: 2,05 m o altura dintel | Losa Plana H*A* | Susp. De Placas de yeso p/ nucl. Húmedos | Látex en muros y cielorraso | - | Fría y caliente | Ferrum Linea Florencia. Blanco. | P/Baño | - | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | Placares | Señalización de locales |
| 22 | OFFICE | Lad. Hueco | Bajo Revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico sobre mesadas 0,60m | Losa Plana H*A* | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | Mesada granito natural c/ Mueble bajo mesada | Fría y caliente | Inoxidable 0,50 x 0,40 x 0,18 | - | - | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | Bajo Mesadas | Señalización de locales |
| 23 | BAÑO | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico h: 2,05 m o altura dintel | Losa Plana H*A* | Susp. De Placas de yeso p/ nucl. Húmedos | Látex en muros y cielorraso | - | Fría y caliente | Ferrum Linea Florencia. Blanco. | P/Baño | - | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | - | Señalización de locales |
| 24 | LAVACHATAS | Lad. Hueco | Completo a la cal | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | - | Losa Plana H*A* | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | - | Fría y Caliente | Lavachatas | - | - | Laminado 3 + 3 mm | - | - | - | Señalización de locales |
| 25 | DEPOSITO LIMPIO | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico sobre mesadas 0,60m | Losa Plana H*A* | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | Mesada granito natural c/ Mueble bajo mesada | - | - | - | P/Baño | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | Bajo Mesadas | Señalización de locales |
| 26 | DEPOSITO SUCIO | Lad. Hueco | Bajo revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico sobre mesadas 0,60m | Losa Plana H*A* | Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorraso | Mesada granito natural c/ Mueble bajo mesada | Fría y caliente | Inoxidable 0,50 x 0,40 x 0,18 | P/Baño | - | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | Bajo Mesadas | Señalización de locales |
| 27 | ENFERMERIA | Lad. Hueco | Bajo Revestimiento | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | Cerámico h: 2,05 m o altura dintel | Losa Plana H*A* | Placa de yeso p/Nucleos Húmedos | Látex en muros y cielorraso | Mesada granito natural c/ Mueble bajo mesada | Fría y caliente | Bacha de Acero Inoxidable 0,50 x 0,40 x 0,18 | - | Split de 4500 kcal. | Laminado 3 + 3 mm | G. de Acero Inoxidable | - | Bajo Mesadas | Señalización de locales |
| 28 | SALA DE REUNIONES | - | Completo a la cal | Contrapiso de nivelación en sector de losas planas | Mosaico Granítico 30 x 30 | idem piso 10 x 30 | - | Losa Plana H*A* | Placas de yeso tipo Durlock | Látex en muros y cielorrasos | - | - | - | - | Split de 4500 kcal. | - | - | - | - | - |
| 29 | TANQUE DE REVERVA | - | - | - | Cemento Alisado | Cementicio | - | - | - | - | - | Fría | Canilla de servicio | - | - | - | - | - | - | - |